

LIGNODUR CONTRADOL AQUA 250

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διεισδύει βαθιά και προφυλάσσει το ξύλο από την κυάνωση, επιμηκύνει τη διάρκεια του χρώματος. Για ξύλινες επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

Γρήγορο στέγνωμα.

Οδηγίες χρήσης:

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Εφαρμόστε σε συμπαγές, στεγνό, καθαρό υπόστρωμα με πινέλο.

Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος: +10°C έως +30°C. Μη χρησιμοποιείτε σε $\theta < 5^\circ \text{C}$.

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και καθαριστικό γενικής χρήσης.

Χρόνος στεγνώματος: περ. 2 ώρες. Χρόνος επαναβαφής: περ. 6 ώρες.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(η)Υ Συνδεδειγμένα αστάρια ξύλου. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε

ΠΟΕ= 30 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει Βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδο-2-προπυνίλιο, Μάζα αντίδρασης 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-

ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζον-3-όνη (3:1), 1,2-βενζοισοθειαζολ3 (2 Η)-όνη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο: 0,75 L

RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ 210 6827105, Fax. 210 6840682, E-mail:

info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

LIGNODUR CONTRADOL AQUA 250

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διεισδύει βαθιά και προφυλάσσει το ξύλο από την κυάνωση, επιμηκύνει τη διάρκεια του χρώματος. Για ξύλινες επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

Γρήγορο στέγνωμα.

Οδηγίες χρήσης:

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Εφαρμόστε σε συμπαγές, στεγνό, καθαρό υπόστρωμα με πινέλο.

Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος: +10°C έως +30°C. Μη χρησιμοποιείτε σε $\theta < 5^\circ \text{C}$.

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και καθαριστικό γενικής χρήσης.

Χρόνος στεγνώματος: περ. 2 ώρες. Χρόνος επαναβαφής: περ. 6 ώρες.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(η)Υ Συνδεδειγμένα αστάρια ξύλου. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε

ΠΟΕ= 30 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει Βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδο-2-προπυνίλιο, Μάζα αντίδρασης 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-

ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζον-3-όνη (3:1), 1,2-βενζοισοθειαζολ3 (2 Η)-όνη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο: 0,75 L

RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ 210 6827105, Fax. 210 6840682, E-mail:

info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr